

- Tipo..... Posicionadores neumáticos, electroneumáticos e inteligentes, lineales o rotantes con pantalla de información
- Fluidos Aire comprimido filtrado - Gases Inertes
- Señal de entrada 4...20 mA : YT1000 - YT 3300
3...15 psi : YT1200
- Carrera 10...150 mm - 0°...90°
- Presión de trabajo 1,4...7 bar (20,3...101,5 psi)
- Conexiones de aire..... G 1/4"
- Conex. de manómetro ... G 1/8"
- Material..... Aluminio (A pedido: acero inox. AISI 316)
- Grado de protección..... IP 66
- Antiexplosivo Ex ia IIC T6 opcional

Consultar por niveles de seguridad homologados SIL y por diferentes protocolos de comunicación.



MiCRO	YT 1000	YT 1200	YT 3300
Rotativo	0.900.009.123	0.900.009.125	0.900.009.155
Lineal	0.900.009.124	0.900.009.126	0.900.009.156
Tipo	Electroneumático	Neumático	Inteligente
Repetibilidad	± 0,5% (fs)	± 0,5% (fs)	± 0,3% (fs)
Linealidad	± 1% (fs)	± 1% (fs)	± 0,5% (fs)
Histéresis	± 1% (fs)	± 1% (fs)	± 0,5% (fs)
Sensibilidad	± 0,2% (fs)	± 0,2% (fs)	± 0,2% (fs)

